

RUBIA 4400

15W-40



Vícestupňový motorový olej pro dieselové motory užitkových vozidel

POUŽITÍ

**Dieselové motory
užitkových vozidel a
benzinové motory
obvyklého zatížení**

- RUBIA 4400 15W-40 představuje motorový olej speciálně vyvinutý pro přeplňované dieselové motory EURO 2 .
- Tento motorový olej je rovněž vhodný pro všechny naftové motory starších generací provozované v náročných podmínkách a pro benzinové motory obvyklého provozního zatížení.
- RUBIA 4400 15W-40 je motorový olej vhodný pro prodloužené výměnné intervaly (až 30 000 km dle výrobce).
- Produkt je vhodný rovněž pro všechny mechanismy (stavební a zemědělské stroje apod.), kde se vyžaduje specifikace API CG-4.

SPECIFIKACE

ACEA :

Specifikace evropských konstruktérů

- E2

API :

Americká specifikace

- CG-4/SJ

**Technické výkonnové
úrovně, schválení výrobců**

- DAIMLER CHRYSLER MB 228.1 CATERPILLAR TO-2 MIL-L-2104E
- MAN 271 LIAZ 2528-2 (B) ZF TE-ML 04C
- VOLVO VDS ALLISON C-4
- MTU Oil Typ 1, MACK EO-L KOMATSU

VÝHODY

**Vysoká provozní
spolehlivost**

- Vícestupňový motorový olej
- Velmi vysoký viskozitní index
- Vynikající stabilita viskozity za provozu
- Vysoká detergentní úroveň
- Velmi vysoká dispersní schopnost zabraňující tvorbě úsad a sazí
- Výborné protioděrové a antikorozivní vlastnosti

CHARAKTERISTIKY

Typické parametry	JEDNOTKY	RUBIA 4400 15W-40
Hustota při 15 °C	kg/m ³	887
Kinemat. viskozita při 100 °C	mm ² /s	14
Viskozitní index	-	131
Bod tuhnutí	°C	-30
TBN	mgKOH/g	9,2
Bod vzplanutí (OK)	°C	220

TOTAL LUBRIFIANTS
562 avenue du Parc de l'île
920 29 Nanterre CEDEX, FRANCE 1/1

RUBIA 4400 15W-40
03/2018



Při použití maziva pro účely, pro něž bylo navrženo, nehrozí žádná rizika. Výše uvedené charakteristiky udávají inf. hodnoty. Bez. list je k dispozici u dodavatele.