

## Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4

Syntetická technológia pomáha predĺžiť životnosť motora

### Popis

Castrol GTX je synonymom pre jedny z najspoľahlivejších motorových olejov na svete. Chráni pred problémami, ako napr. škodlivé usadeniny v motore, ktorým váš motor čelia každý deň.

Náročné prevádzkové podmienky, ako je štýl jazdy start-stop, nepriaznivé klimatické podmienky a dlhé výmenné intervaly, môžu spôsobovať tvorbu veľmi viskózných usadenín, ktoré sú označované ako kaly.

Tvorba týchto kalov je skrytý proces, ktorého dôsledkom je však znižovanie výkonu motora a v konečnom dôsledku môžu spôsobiť až závažnú poruchu motora.

### Aplikácia

Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3 / B4 je vhodný pre použitie v benzínových a naftových motoroch, kde výrobca predpisuje motorový olej SAE 10W-40 a výkonnostné špecifikácie ACEA A3 / B4, A3 / B3, API SL / CF.

Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3 / B4 je schválený pre použitie vo vozidlách, kde výrobca vyžaduje motorový olej špecifikácie MB-Approval 229.1, VW 501 01/505 00 alebo Fiat 9.55535-D2 / Fiat 9.55535-G2.

Pre správnu aplikáciu prosím nahliadnite do používateľskej príručky vášho vozidla.

### Výhody

Castrol GTX Ultraclean:

- Poskytuje až o 50% lepšiu ochranu proti kalom v porovnaní s prísnymi priemyselnými limitmi \*
- pokročilá ochrana proti poklesu viskozity a tepelnej degradácii,
- vynikajúca ochrana proti teplotnej oxidácii.
- prémiová kvalita základového oleja a protiotěrových aditív predlžuje životnosť motora,

\* Až o 50% čistejší ako vyžaduje limit priemyselného testu tvorby kalov API SL Seq. VG

## Typická charakteristika

Meno	Metóda	Jednotky	Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4
Hustota pri 15°C, relatívna	ASTM D4052	g/ml	0,866
Viskozita, kinematická pri 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14,7
Viskozita, CCS pri -25°C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6900
Viskozita, kinematická pri 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	99
Viskozitný index	ASTM D2270	-	155
Bod tečenia	ASTM D97	°C	-36
Bod vzplanutia, PMCC	ASTM D93	°C	204
Sulfátový popol	ASTM D874	% hm.	1,3

## Výkonnostné parametre produktu

ACEA A3/B3, A3/B4

API SN

Meets Fiat 9.55535-D2 / 9.55535-G2

MB-Approval 229.1

Renault RN 0700 / RN 0710

VW 501 01 / 505 00

Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4

08 May 2018

Castrol, logo Castrol a súvisiace ochranné známky sú registrované ochranné známky Castrol Limited, použité na základe licencie.

Všetky vyššie uvádzané údaje zodpovedajú súčasnému stavu našich poznatkov. Tieto údaje opisujú výrobok z hľadiska použitia. Výrobok môže byť bez predchádzajúcej konzultácie s nami používaný vyššie uvedeným spôsobom. Používanie výrobku iným spôsobom môže byť spojené s rizikami, ktoré nie sú v tomto technickom liste uvedené. Údaje o použití výrobku týkajúce sa bezpečného zaobchádzania s ním, vyhľadajte prosím v jeho karte bezpečnostných údajov. Zmena technických parametrov vyhradená.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

0 800 004 811

[www.castrol.sk](http://www.castrol.sk)