

## Castrol GTX 5W-30 C2

Prvotriedna ochrana proti kalom, ktorá pomáha predĺžiť životnosť motora

### Popis

Castrol GTX je jedným z najspoľahlivejších motorových olejov na svete.

Je to viac než len olej. Je to kvapalinové inžinierstvo, ktoré chráni motor pred problémami vznikajúcimi dnes a denne. Náročné jazdné podmienky môžu spôsobiť vytváranie silnej, dechtovitej substancie, ktorá sa nazýva kal. Ten môže zablokovať životne dôležité cesty oleja v motore, podobne ako v tele cholesterol – a ak proti kalu nič nerobíme, môže motor pripraviť o výkon a nakoniec ho aj zničiť.

Olej so zložením **Castrol GTX Double Action** vyčistí z motora staré kaly a chráni ho proti formovaniu nových kalov, a to lepšie než vyžadujú prísne priemyselné štandardy.\*

**Pomôžte predĺžiť životnosť motora s olejom Castrol GTX.**

### Aplikácia

Olej Castrol GTX 5W-30 C2 je vhodný pre benzínové a dieselové motory v automobiloch, ktorých výrobca odporúča mazivo typu ACEA C2 5W-30.

Olej Castrol GTX 5W-30 C2 je rovnako vhodný pre vozidlá Peugeot Citroen vyžadujúce mazivá typu 5W-30, ktoré spĺňajú špecifikácie PSA B71 2290.

### Výhody

Olej Castrol GTX 5W-30 C2 ponúka:

- Vynikajúcu ochranu motoru proti kalom\*
- Pokročilú ochranu proti nežiaducej viskozite a rozpadu pri vyššej teplote
- Bázové oleje prémiovej kvality a aditíva proti opotrebeniu, ktoré pomáhajú predĺžiť životnosť motora
- Napomáha minimalizácii spotreby oleja

\* Oproti priemyselným štandardom ACEA C2

## Typická charakteristika

Meno	Metóda	Jednotky	Castrol GTX 5W-30 C2
Relatívna hustota pri 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.849
Kinematická viskozita pri 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	10.3
Viskozita CCS pri -30 °C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4300
Kinematická viskozita pri 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	57
Index viskozity	ASTM D2270	-	170
Bod tuhnutia	ASTM D97	°C	-44
Bod vzplanutia, metóda PMCC	DIN EN ISO 2592	°C	225
Sulfátový popol	ASTM D874	% wt	0.60

## Výkonnostné parametre produktu

ACEA C2  
PSA Approval B71 2290

## Skladovanie

Všetky balenia treba uchovávať pod prístreškom. Ak nie je možné sa vyhnúť vonkajšiemu uskladneniu, treba ukladať sudy vodorovne a zabrániť tak možnému vniknutiu vody alebo poškodeniu označenia sudu. Produkty sa nesmú uchovávať pri teplotách nad 60 °C, vystavovať priamemu slnku alebo mrazu.

Castrol GTX 5W-30 C2  
08 Aug 2019  
Castrol, logo Castrol a súvisiace ochranné známky sú registrované ochranné známky Castrol Limited, použité na základe licencie.

Všetky vyššie uvádzané údaje zodpovedajú súčasnému stavu našich poznatkov. Tieto údaje opisujú výrobok z hľadiska použitia. Výrobok môže byť bez predchádzajúcej konzultácie s nami používaný vyššie uvedeným spôsobom. Používanie výrobku iným spôsobom môže byť spojené s rizikami, ktoré nie sú v tomto technickom liste uvedené. Údaje o použití výrobku týkajúce sa bezpečného zaobchádzania s ním, vyhľadajte prosím v jeho karte bezpečnostných údajov. Zmena technických parametrov vyhradená.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland  
0 800 004 811  
www.castrol.sk