

Castrol GTX 15W-40 A3/B3

Výnimočná ochrana proti tvorbe kalov pre dlhšiu životnosť motoru.

Popis

Castrol GTX je jeden z najpresvedčivejších motorových olejov. Ťažké prevádzkové podmienky, ako každodenná prevádzka stop-and-go, drsné poveternostné podmienky a predĺžené výmenné intervaly môžu spôsobiť zahušťovanie oleja a vytváranie kalov. Tieto kaly môžu zničiť výkonnosť motora a spôsobiť predčasné poškodenie motora.

Castrol GTX ochraňuje proti tvorbe kalov poškodzujúcich motor.

Aplikácia

Castrol GTX 15W-40 A3/B3 je motorový olej vhodný pre benzínové a naftové motory, kde je výrobcom doporučovaný olej ACEA A3/B3 alebo API SL/CF vo viskozite 15W-40.

GTX 15W-40 A3/B3 je tiež schválený pre použitie vo vozidlách VW Group a Mercedes Benz, kde je výrobcom požadovaný olej špecifikácie VW 501 01/ 505 00 alebo MB-Approval 229.1 s viskozitou SAE 15W-40.



Výhody

Castrol GTX 15W-40 A3/B3

- Obsahuje formuláciu proti tvorbe kalov, ktorá zabezpečuje o 25% lepšiu ochranu v porovnaní s prísnymi priemyselnými štandardami*.
- Výnimočná viskozitná a tepelná stabilita.
- Aditíva proti opotrebeniu predlžujú životnosť motora.

*API SL, ACEA A3/B3

Typická charakteristika

Meno	Metóda	Jednotky	Typické charakteristiky
Hustota pri 15°C, relatívna	ASTM D4052	g/ml	0.871
Viskozita, kinematická pri 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.31
Viskozita, CCS pri -20°C (15W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5260
Viskozita, kinematická pri 40°C	ASTM D445	mm ² /s	102
Viskozitný index	ASTM D2270	None	144
Bod tečenia	ASTM D97	°C	-33
Bod vzplanutia, PMCC	ASTM D93	°C	200
Sulfátový popol	ASTM D874	% wt	1.02

Výkonnostné parametre produktu

ACEA A3/B3
API SL/CF
Meets Fiat 9.55535-D2
MB-Approval 229.1
VW 501 01/ 505 00

Odstránenie

Zdravotné, bezpečnostné a enviromentálne informácie pre tento produkt sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov. Tu sa nachádzajú detailné informácie o potencionálnom nebezpečenstve, opatreniach a prvej pomoci, vrátane rizík pre životné prostredie a informácie o nakladaní s použitými produktmi. Produkt nepoužívajte na nič iné než udáva jeho použitie.

Skladovanie

Všetky balenia by mali byť skladované v chránených skladoch. V prípade, že je nevyhnutné skladovanie v exteriéry, sudy by mali byť uložené vodorovne pričom sa vyvarujte možnému vniknutiu vody a vymazaniu označenia typu a názvu oleja na sude. Produkt neskladujte pri teplote vyššej ako 60°C, nevystavujte ho pôsobeniu priameho slnečného žiarenia a mrazu.

Castrol GTX 15W-40 A3/B3
03 Nov 2016

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Všetky vyššie uvádzané údaje zodpovedajú súčasnému stavu našich poznatkov. Tieto údaje opisujú výrobok z hľadiska použitia. Výrobok môže byť bez predchádzajúcej konzultácie s nami používaný vyššie uvedeným spôsobom. Používanie výrobku iným spôsobom môže byť spojené s rizikami, ktoré nie sú v tomto technickom liste uvedené. Údaje o použíti výrobku týkajúce sa bezpecného zaobchádzania s ním, vyhľadajte prosím v jeho karte bezpečnostných údajov. Zmena technických parametrov vyhradená.

Castrol Slovensko , s.r.o. Rožnavská 24 , 821 04 Bratislava
02/487 77 300
www.castrol.sk